

T408HD.S

Generell beskrivelse

T408HD.S
Logic
Installasjonsmodus: Frittstående
Tørkerommelbelastning: Vekt 1-8 kg
Antall programmer: 14
Energiklasse: A+++
Varmepumpe
Display: LCD panel
Butterfly™ drying – motvirker sammenkrølling
Antikrøllfunksjon etter programslutt

Konstruksjon og ytelse

Rustfri trommel
Borstelos (BLDC)
Kondensvanntank
Varmepumpe
Type tørketrommel: Kondensvanntrommel med varmepumpe
Fuktighetssensor og tid
Trommelvolum: 117 ltr.

Bruk og fleksibilitet

Vandbeholder: 6 ltr.
Automatiske programmer for energieffektiv tørking
Tørker hele tiden i samme retning
Iofilter i døren, lett å rengjøre
Stor dør: 34 cm
Doråpnevinkel: 180 °
Normal eller lav temperatur
Funksjonen tidssparing
Fuktsensor
Lys i trommel

Interaksjon og kontroll

Display: LCD panel
Alarm ved program slutt
Programminne

Funksjoner, programmer og innstillinger

Antall aktive programmer: 10
Auto Dry – ulike tørrhetsgrader ved hjelp av sensorstyring
Auto meget tørt
Auto Stryketørt – Autoprogram med en viss restfuktighet
Auto frotté – for tykkere frotté som håndklær og morgenkåper
Auto Jeans – bra for jeans og plagg med ekstra tykke sømmer
Auto normaltørt – for tykkere, ikke-følsomt bomullsstoff
Autoprogram for materialer med dun
Auto Syntetisk – for syntetisk og annet følsomt tøy
Tidsinnstilt tørking
Tørking
Program for sengetøy og større materialer
Oppfriskingsprogram for silke og ull
Skjorteprogram – lavere temperatur og en viss restfuktighet for å redusere skrukker
Quick Pro – effektivt hurtigprogram

Andre funksjoner

Tørrhetsnivå innstilling
Antikrøllfunksjon etter programslutt
Utsatt start
Mengde belastning
Lydsignal

Design og tilpasning

Doråpning: Døren kan omhengesles
Regulerbare føtter: 15 mm
Standard
Kan monteres på ASKO XL vaskemaskin
Lasteposisjon: Front



Sikkerhet og vedlikehold

Barnesikring
Overopphetingsvern
Termisk og elektronisk beskyttelse mot overoppheting

EAN kode: 3838782018282

Varenr.: 586979

Tekniske data

Lydnivå (maks.): 64 dB(A)re 1 pW
Energiforbruk kWh/år: 177 kWh
Energiklasse: A+++
Jordet stikk
SHUKO
Tilleggs strøm: 700 W
El-tilkobling: 220-240 V
Antall faser: 1
Nominell sikringsstrøm : 10 amp
Frekvens: 50 Hz
Netto vekt: 56 kg
Merket for gjenvinning
ISO 14001

Dimensjoner

Mål (HxBxD): 85 x 59,5 x 65,4 cm
Dybde når døren er åpen: 1165 mm
Ledningslengde: 2100 mm

Logistisk informasjon

Dimensjoner emballasje (HxBxD): 92 x 64 x 72,3 cm
Bruttovekt: 58,4 kg
Varenr.: 586979
EAN kode: 3838782018282