

Beskrivelse

Produktmål - ydre i mm (hxbxd)	845x597x58,2
Dør hvit/silver/krom/svart	-/●-/●
Kapasitet i kg vask/tørk	8/6
Energiklasse vask (EU_2021_EP)	D
Energiklasse tørk (EU_2021_EP)	E
Energiforbruk pr. 100 vaskesyklus i kWh vask/tørk(EU_2021_EP)	377
Energiforbruk pr. 100 vaskesyklus i kWh(EU_2021_EP)	73
Vannforbruk pr. vask/tørk i liter (EU_2021_EP)	90
Vannforbruk pr. vask i liter (EU_2021_EP)	48
Sentrifugeringshastighet omdr./min	1400
Sentrifugeringsevne (iht. EU 1061/2010)	B
Restfuktighet i % (iht. EU 1061/2010)	53
Vaskeeffektivitet	A
Trommelstørrelse i liter	60
Lydnivåklasse (EU_2021_EP)	C
Lydnivå sentrifugering dB (EU_2021_EP)	77
Programvarighet (timer) ECO 40-60, full kapasitet	03:39
Programvarighet (timer) bomull vask/tørk, full kapasitet	09:00

Funksjoner og utstyr

LED/ Display/LCD display	-/●/-
Forsinket start / resttidsindikator (timer)	1-24/●
Pearl Drum	●
Boomerang-kabinett	●
Døråpning (mm)	330
Åpningsvinkel °	164
Tørketrinn I	●
Tørketrinn II	●
Tørketrinn III	●
Tidsstyrte programmer (min)	30/60/90/120
Valgfri innstilling av vasketemperatur	●
Valgfri innstilling av sentrifugering	●
Trommelmateriale rustfritt stål	●
Elektronisk balansekontroll	●
Pumpe med filter	●
Elektronisk barnelås	●
Overløpssikring	●

Vaskeprogrammer

Antall programmer	15
Eco 40-60	●
Bomull	●
Bomull 20°C	●
Sport	●
UII	●
Mix	●



- Kombimaskin, hvit
- Kapasitet 8/6 kg vask/tørk
- Energiklasse D/E vask/tørk
- Valgfri sentrifugering opp til 1400 omdreininger
- PearlDrum for ekstra skånsom vask og tørk
- Display med forsinket start og resttidsvisning
- Stor døråpning på 33 cm i diameter
- 15 programmer, bl.a. ullvask og hurtig vask/tørk
- QuickWash, 15 minutter
- 3 tørkenivåer
- Bomull vask og tørkprogram
- Boomerang-kabinett for lavere lydnivå
- Elektronisk balansekontroll
- Mål HxBxD: 84,5x5,97x58,2 cm



Skylling	•
Allergivennlig	•
Sentrifugering	•
QuickWash, min	15
Hurtig 60 min	•
Skånsom tørking	•
Bomull tørking	•
Hurtig vask og tørk	•
Bomull vask og tørk	•

Installasjon

Justerbare føtter	4
Elektrisk tilkobling V/Hz	220-240V 1N~ 50Hz
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengd	•/1,5
Vanntilførsel/-avløp m	1,5/1,5
Totaleffekt, W	2200
Vanntrykk (bar) min./maks.	1-10