



**Glem oppvaskhåndkleet, åpne døren for å tørke serviset ditt**  
300 AirDry oppvaskmaskin avslutter hver syklus med frisk luft, som tørker 3 ganger bedre enn lukkede dørsystemer. Døren åpnes automatisk under tørkefasen så luften påser at tallerkener og bestikk blir helt tørre.

300 AirDry oppvaskmaskin avslutter hver syklus med frisk luft, som tørker 3 ganger bedre enn lukkede dørsystemer. Døren åpnes automatisk under tørkefasen så luften påser at tallerkener og bestikk blir helt tørre.

## Fordeler og Egenskaper

### Tre ganger bedre tørking med AirDry

Den nye AirDry-teknologien bruker naturlig luftstrøm for å fullføre tørking, for opptil tre ganger bedre ytelse sammenlignet med systemer med lukkede dører. Døren åpnes 10 cm mot slutten av syklusen, slik at luften sirkulerer for ypperlige tørkeresultater.



- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
- Øvre kurv med: 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller, Plastic handle
- Nedre kurv med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Programmer: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold

### Myke støtter for de skjøre glassene dine

For å minimere risikoen for skader eller knusing under oppvaskprosessen, holder SoftSpike-gummistøtter de skjøre glassene dine trygt stående.



### QuickLift-kurven justerer høyden slik at du oppvasken din blir lett tilgjengelig

Enten du fyller eller tømmer oppvasken, kan du gjøre det komfortabelt med QuickLift-kurven. Selv når kurven er fylt med større gjenstander, lar QuickLift-systemet deg justere høyden slik at du lett kommer til serviset ditt.

### Rask og effektiv

Den nye tidspareren din. Når du har lite i maskinen, tilbyr hurtigvaskprogrammet på 30-minutter den perfekte løsningen. Alt dette uten at det går utover resultatet. For perfekte vaskeresultater – raskt.

### Få best ytelse med maskinpleie

Hold oppvaskmaskinen på sitt beste med maskinpleiesyklusen. Det spesialdesignede programmet og vaskemidlet jobber sammen for å holde kalk og fettdannelse i sjakk, slik at du kan nyte bedre oppvaskresultater lenger.

**Produktspesifikasjon**

|                                                       |                 |                               |                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Serie                                                 | 300             | Vannforbruk pr. syklus, liter | 9.9                                               |
| Installering                                          | Bygg under      | Type monteringsskinner        | Normal                                            |
| Utvendige mål HxBxD (mm)                              | 818x597x576     | Tilkoblingseffekt, w          | 1950                                              |
| Mål innbygging (mm)                                   | 820-880x600x570 | Sikring (A)                   | 10                                                |
| Dørfarge                                              | Hvit            | Lengde på kabel (m)           | 1.5                                               |
| Kapasitet kuverter                                    | 13              | Lengde på utløpsslangen (cm)  | 150                                               |
| Maks tallerkenstr. i underkurv v/senket overkurv Ø/mm | 270             | Lengde på inntaksslangen (cm) | 150                                               |
| Maks tallerkenstr. i underkurv v/hevet overkurv Ø/mm  | 310             | Type inntaksslange            | Aqua Control                                      |
| For bestikk                                           | Bestikkurv      | Overflomssikring              | PERMASAFE                                         |
| QuickSelect                                           | -               | Vanntilkobling                | Kaldt eller varmt                                 |
| SprayZone                                             | Nei             | Øvre spray                    | Ingen                                             |
| SoftGrip                                              | Nei             | Øvre sprayarm                 | Standard                                          |
| Antall SoftSpikes-holdere                             | 2               | Nedre spylearm                | Standard                                          |
| Ant.program                                           | 8               | Ekstra funksjoner             | ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare                |
| Ant.temperaturer                                      | 4               | Hjul/ben                      | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm) |
| BeamOnFloor                                           | Ingen           | Høyde møbeldør (mm)           | No wooden panel-No wooden panel                   |
| Innvendig belysning                                   | Nei             | Vekt møbeldør (kg)            | No wooden panel-No wooden panel                   |
| Energiklasse                                          | E               | Programindikator              | LED                                               |
| Lydnivå dB(A)                                         | 46              | EAN-kode                      | 7332543825288                                     |
| Lydnivåklasse                                         | C               | Produktnummer (PNC)           | 911 544 071                                       |
| Rengjøringssevne, indeks                              | 1.121           | WiFi                          | Nei                                               |
| Tørkeevne                                             | 1.061           | Installasjon                  | Frittstående                                      |
| Energiforbruk/100 sykluser (kWh)                      | 94              |                               |                                                   |

PSGBDW230DE00001

