



Glem oppvaskhåndkleet, åpne døren for å tørke serviset ditt
300 AirDry oppvaskmaskin avslutter hver syklus med frisk luft, som tørker 3 ganger bedre enn lukkede dørsystemer. Døren åpnes automatisk under tørkefasen så luften påser at tallerkener og bestikk blir helt tørre.

300 AirDry-oppvaskmaskinteknologien fullfører hver syklus med frisk luft, som utføres 3 ganger bedre enn lukkede dørsystemer. Døren åpnes automatisk under tørkefasen slik at luften påser at tallerkener og bestikk blir helt tørre.

Fordeler og Egenskaper

Tre ganger bedre tørking med AirDry

Den nye AirDry-teknologien bruker naturlig luftstrøm for å fullføre tørking, for opptil tre ganger bedre ytelse sammenlignet med systemer med lukkede dører. Døren åpnes 10 cm mot slutten av syklusen, slik at luften sirkulerer for ypperlige tørkeresultater.



- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Water Stop-system
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
- Øvre kurv med: 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller, Plastic handle
- Nedre kurv med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Programmer: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold

Myke støtter for de skjøre glassene dine

For å minimere risikoen for skader eller knusing under oppvaskprosessen, holder SoftSpike-gummistøtter de skjøre glassene dine trygt stående.



QuickLift-kurven justerer høyden slik at du oppvasken din blir lett tilgjengelig

Enten du fyller eller tømmer oppvasken, kan du gjøre det komfortabelt med QuickLift-kurven. Selv når kurven er fylt med større gjenstander, lar QuickLift-systemet deg justere høyden slik at du lett kommer til serviset ditt.

Rask og effektiv

Den nye tidspareren din. Når du har lite i maskinen, tilbyr hurtigvaskprogrammet på 30-minutter den perfekte løsningen. Alt dette uten at det går utover resultatet. For perfekte vaskeresultater – raskt.

Få best ytelse med maskinpleie

Hold oppvaskmaskinen på sitt beste med maskinpleiesyklusen. Det spesialdesignede programmet og vaskemidlet jobber sammen for å holde kalk og fettdannelse i sjakk, slik at du kan nyte bedre oppvaskresultater lenger.

Produktspesifikasjon

Serie	300	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Installering	Bygg under	Type monteringsskinner	Normal
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x597x576	Tilkoblingseffekt, w	1950
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570	Sikring (A)	10
Dørfarge	Rustfritt stål	Lengde på kabel (m)	1.5
Kapasitet kuverter	13	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
Maks tallerkenstr. i underkurv v/senket overkurv Ø/mm	270	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
Maks tallerkenstr. i underkurv v/hevet overkurv Ø/mm	310	Type inntaksslange	Aqua Control
For bestikk	Bestikkurv	Overflomssikring	PERMASAFE
QuickSelect	-	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
SprayZone	Nei	Øvre spray	Ingen
SoftGrip	Nei	Øvre sprayarm	Standard
Antall SoftSpikes-holdere	2	Nedre spylearm	Standard
Ant.program	8	Ekstra funksjoner	ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare
Ant.temperaturer	4	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
BeamOnFloor	Ingen	Høyde møbeldør (mm)	No wooden panel-No wooden panel
Innvendig belysning	Nei	Vekt møbeldør (kg)	No wooden panel-No wooden panel
Energiklasse	D	Programindikator	LED
Lydnivå dB(A)	44	EAN-kode	7332543825233
Lydnivåklasse	B	Produktnummer (PNC)	911 544 066
Rengjøringssevne, indeks	1.121	WiFi	Nei
Tørkeevne	1.061	Installasjon	Frittstående
Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	84		

PSGBDW230DE00001

